YÜ

Yeni Ümit İş Makineleri Operatörlük Kursu

MEB YETKİLİ KURUM · OPERATÖRLÜK EĞİTİMİ

ÜNİTE 05 · KONU TESTİ

Güvenli Çalışma

25	A–D	MEB
soru	dört şık	sınav tarzı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

25 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makineleri ile yük taşınırken aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

👇 Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

A. İş makinesinin arkasına dengeyi sağlamak amacıyla kilolu insanlar bindirilir

B. Kapasitesi üzerinde makine ile hiçbir iş yapılmaz

C. Şantiye şefinden izin alınarak kapasitenin üstünde yük taşınabilir

D. Kapasite üzerinde yük taşımak için lastik basınçları düşürülür

SORU 2

25 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Forkliftin kapasite etiketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A Yük yükseldikçe ve yük merkezi uzaklaştıkça kaldırılabilecek ağırlık azalır.

B Kapasite her yükseklikte aynıdır.

C Ataşman değişse de kapasite değişmez.

D Kapasite yalnızca yeni makinelerde önemlidir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

25 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yük kaldırırken forkliftin arka tekerlekleri yerden kalkmaya başladı. Operatör ne yapmalıdır?

A Arkaya bir kişi bindirip dengelemelidir.

B Gaza basıp hızla ilerlemelidir.

C Yükü hemen yavaşça indirmelidir.

D Direği öne yatırmalıdır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

25 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Forklift yükle hareket ederken çatallar yerden ne kadar yüksekte olmalıdır?

A Mümkün olduğunca yüksekte

B Yük göz hizasında

C Yaklaşık 1 metre

D Yaklaşık 15–20 cm

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

25 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Forklift yüklü olarak rampadan inerken nasıl hareket etmelidir?

A İleri giderek, yük önde

B Geri geri, yük yukarı tarafta kalacak şekilde

C Rampaya çapraz girerek

D Rampanın ortasında dönerek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

25 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yükü taşıyan forkliftin önündeki yük görüşü tamamen kapatıyorsa ne yapılmalıdır?

A Geri geri gitmeli ya da işaretçi kullanmalıdır.

B Başını dışarı çıkararak ilerlemelidir.

C Hızla geçip yükü bırakmalıdır.

D Yükü daha yükseğe kaldırmalıdır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

25 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Makine devrilmeye başladığında operatör ne yapmalıdır?

A Hemen kabinden atlamalıdır.

B Kapıyı açıp dışarı sarkmalıdır.

C Emniyet kemeri takılıyken koltukta kalıp direksiyona sıkıca tutunmalıdır.

D Ataşmanı en üste kaldırmalıdır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

25 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Devrilmede operatörü koruyan en önemli donanım aşağıdakilerden hangisidir?

A Klima

B Yan aynalar

C Radyo

D Emniyet kemeri ve kabin koruyucusu (ROPS)

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

25 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iş makineleri ile yapılamaz?

A Kanal açma

B İnsan taşıma

C Toprak yükleme

D Yük ve personel yükseltme

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

25 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Ekskavatörün üst gövdesinin döndüğü alanla ilgili hangisi doğrudur?

A Alan şeritle kapatılır, çalışırken kimse giremez.

B Bu alanda yalnızca işaretçi durabilir.

C Makine yavaş döndüğü için tehlike yoktur.

D Alan sadece gece kapatılır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 11

25 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Destek ayakları aşağıdaki iş makinelerinden hangisinde bulunur?

A Paletli makinelerde

B Tüm iş makinelerinde

C Sadece kamyonlarda

D Lastikli vinç ve bekoloderde

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 12

25 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik tekerlekli yükleyicide emniyet edilecek hususlara yönelik aşağıda standartlarına göre dikkat bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Kepçe ile asla insan kaldırılmamalıdır.

B Kepçeye zincir takılarak yük kaldırılmamalıdır.

C Yükleyicinin performansı ve gücü değiştirilerek yükleme yapılmalıdır.

D Yüklemeden önce malzemenin ağırlığı ve ağırlık merkezi kontrol edilmelidir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 13

25 sorudan 13. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kazıcı yükleyiciyle kamyon yüklerken hangisi doğrudur?

A Kova şoför kabininin üzerinden geçirilir.

B Kova kabinin üzerinden geçirilmez, yük arka ya da yan taraftan boşaltılır.

C Şoför yükleme sırasında kasada bekler.

D Yük kamyonun önüne boşaltılır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 14

25 sorudan 14. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Eğimli arazide iş makinesi nasıl hareket ettirilmelidir?

A Eğime dik olarak düz çıkıp inerek

B Yamaca paralel, yan yan

C Eğimin ortasında dönerek

D Kovayı en yükseğe kaldırarak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 15

25 sorudan 15. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kazı kenarına yakın çalışmayla ilgili hangisi doğrudur?

A Kazı malzemesi kenara yığılır.

B Kenar sağlam görünüyorsa yaklaşmak serbesttir.

C Makine kenara yaklaştırılmaz; ağırlığı kenarı çökertebilir.

D Kenarda çalışmak süreyi kısaltır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 16

25 sorudan 16. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kazı sırasında yerin altında kablo, boru ya da uyarı bandı görülürse operatör ne yapmalıdır?

A Kazıya hızla devam etmelidir.

B Bandı söküp kazıya devam etmelidir.

C Kepçeyle kabloyu kenara çekmelidir.

D Hemen durmalı ve yetkiliye ve ilgili kuruma bildirmelidir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 17

25 sorudan 17. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Vinç ile yük kaldırılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A Yerdeki yükler vinçle çekilerek kaldırılır.

B Vinç kancasının mandalını kapatmadan yük kaldırılır.

C Yükler kaldırılırken açının herhangi bir önemi yoktur.

D Yükler dikey eksende kaldırılır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 18

25 sorudan 18. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Vinçle yük kaldırılırken asılı yükün altıyla ilgili hangisi doğrudur?

A İşaretçi altında durabilir.

B Asılı yükün altında kimse durmaz, yük insanların üzerinden geçirilmez.

C Kısa süreliğine altından geçilebilir.

D Yük hafifse altında çalışılabilir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 19

25 sorudan 19. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Mobil vinçle kaldırmaya başlamadan önce destek ayakları nasıl kullanılmalıdır?

A Tam açılır, sağlam altlıklara basar ve makine teraziye alınır.

B Yarım açılır, zaman kazanılır.

C Hafif yüklerde hiç açılmaz.

D Yalnız bir taraf açılır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 20

25 sorudan 20. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bomlu personel yükselticide platformdaki çalışan için hangisi zorunludur?

A Korkuluğa çıkarak uzanmak

B Platforma merdiven koymak

C Tam vücut emniyet kemerini platformdaki bağlantı noktasına takmak

D Platform kapasitesini aşmak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 21

25 sorudan 21. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinde arka kör nokta tehlikesine karşı en doğru davranış hangisidir?

A Yalnızca aynaya bakmak

B Geri gitmeden dönüp bakmak, geri alarmı ve gerekirse işaretçi kullanmak

C Korna çalıp hızla geri gitmek

D Geri gitmeyi işaretçisiz yapmak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 22

25 sorudan 22. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Havai elektrik hattının gerilimi bilinmiyorsa iş makinesi en az ne kadar uzak tutulmalıdır?

A 1 metre

B 2 metre

C 6 metre

D Hatta değmemek yeterlidir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 23

25 sorudan 23. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Makinenin bomu enerji hattına değdi. Yangın yoksa operatör ne yapmalıdır?

A Kabinden çıkmamalı, kimseyi yaklaştırmamalı, elektriğin kesilmesini beklemelidir.

B Hemen inip makineden koşarak uzaklaşmalıdır.

C Yerdeki birinden yardım istemelidir.

D Makineye dokunarak inmelidir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 24

25 sorudan 24. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi iş makinası operatörünün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

A Makinaları gereken hızda kullanmak

B Güvenlik kurallarına uymak

C Teknik kurallara uymak

D Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 25

25 sorudan 25. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesi operatörünün dikkat etmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

B Makineyi çok yavaş kullanmak

C Yükü sürekli havada tutmak

D Makineyi çok hızlı kullanmak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makineleri ile yük taşınırken aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İş makinesinin arkasına dengeyi sağlamak amacıyla kilolu insanlar bindirilir

DOĞRU CEVAP

B) Kapasitesi üzerinde makine ile hiçbir iş yapılmaz

AÇIKLAMA

Kapasitesinin üzerinde makineyle hiçbir iş yapılmaz. Arkaya insan bindirmek, izinle aşmak ya da lastik basıncını düşürmek devrilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

İş makineleri ile yük taşınırken aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

DOĞRU CEVAP

B) Kapasitesi üzerinde makine ile hiçbir iş yapılmaz

AÇIKLAMA

Kapasitesinin üzerinde makineyle hiçbir iş yapılmaz. Arkaya insan bindirmek, izinle aşmak ya da lastik basıncını düşürmek devrilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makineleri ile yük taşınırken aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Şantiye şefinden izin alınarak kapasitenin üstünde yük taşınabilir

DOĞRU CEVAP

B) Kapasitesi üzerinde makine ile hiçbir iş yapılmaz

AÇIKLAMA

Kapasitesinin üzerinde makineyle hiçbir iş yapılmaz. Arkaya insan bindirmek, izinle aşmak ya da lastik basıncını düşürmek devrilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makineleri ile yük taşınırken aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kapasite üzerinde yük taşımak için lastik basınçları düşürülür

DOĞRU CEVAP

B) Kapasitesi üzerinde makine ile hiçbir iş yapılmaz

AÇIKLAMA

Kapasitesinin üzerinde makineyle hiçbir iş yapılmaz. Arkaya insan bindirmek, izinle aşmak ya da lastik basıncını düşürmek devrilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Forkliftin kapasite etiketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

A) Yük yükseldikçe ve yük merkezi uzaklaştıkça kaldırılabilecek ağırlık azalır.

AÇIKLAMA

Kapasite etiketi, yükün yüksekliğine ve yük merkezine göre kaldırılabilecek ağırlığı gösterir. Yük yükseldikçe ya da uzaklaştıkça kapasite düşer.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Forkliftin kapasite etiketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kapasite her yükseklikte aynıdır.

DOĞRU CEVAP

A) Yük yükseldikçe ve yük merkezi uzaklaştıkça kaldırılabilecek ağırlık azalır.

AÇIKLAMA

Kapasite etiketi, yükün yüksekliğine ve yük merkezine göre kaldırılabilecek ağırlığı gösterir. Yük yükseldikçe ya da uzaklaştıkça kapasite düşer.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Forkliftin kapasite etiketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Ataşman değişse de kapasite değişmez.

DOĞRU CEVAP

A) Yük yükseldikçe ve yük merkezi uzaklaştıkça kaldırılabilecek ağırlık azalır.

AÇIKLAMA

Kapasite etiketi, yükün yüksekliğine ve yük merkezine göre kaldırılabilecek ağırlığı gösterir. Yük yükseldikçe ya da uzaklaştıkça kapasite düşer.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Forkliftin kapasite etiketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kapasite yalnızca yeni makinelerde önemlidir.

DOĞRU CEVAP

A) Yük yükseldikçe ve yük merkezi uzaklaştıkça kaldırılabilecek ağırlık azalır.

AÇIKLAMA

Kapasite etiketi, yükün yüksekliğine ve yük merkezine göre kaldırılabilecek ağırlığı gösterir. Yük yükseldikçe ya da uzaklaştıkça kapasite düşer.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yük kaldırırken forkliftin arka tekerlekleri yerden kalkmaya başladı. Operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Arkaya bir kişi bindirip dengelemelidir.

DOĞRU CEVAP

C) Yükü hemen yavaşça indirmelidir.

AÇIKLAMA

Arka tekerlerin kalkması devrilmenin başladığını gösterir. Yük hemen indirilir; ağırlık ya da insan ekleyerek dengelemek ölümcül bir hatadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yük kaldırırken forkliftin arka tekerlekleri yerden kalkmaya başladı. Operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Gaza basıp hızla ilerlemelidir.

DOĞRU CEVAP

C) Yükü hemen yavaşça indirmelidir.

AÇIKLAMA

Arka tekerlerin kalkması devrilmenin başladığını gösterir. Yük hemen indirilir; ağırlık ya da insan ekleyerek dengelemek ölümcül bir hatadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Yük kaldırırken forkliftin arka tekerlekleri yerden kalkmaya başladı. Operatör ne yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Yükü hemen yavaşça indirmelidir.

AÇIKLAMA

Arka tekerlerin kalkması devrilmenin başladığını gösterir. Yük hemen indirilir; ağırlık ya da insan ekleyerek dengelemek ölümcül bir hatadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yük kaldırırken forkliftin arka tekerlekleri yerden kalkmaya başladı. Operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Direği öne yatırmalıdır.

DOĞRU CEVAP

C) Yükü hemen yavaşça indirmelidir.

AÇIKLAMA

Arka tekerlerin kalkması devrilmenin başladığını gösterir. Yük hemen indirilir; ağırlık ya da insan ekleyerek dengelemek ölümcül bir hatadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Forklift yükle hareket ederken çatallar yerden ne kadar yüksekte olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Mümkün olduğunca yüksekte

DOĞRU CEVAP

D) Yaklaşık 15–20 cm

AÇIKLAMA

Yükle hareket ederken çatallar yerden yaklaşık 15–20 cm yüksekte, direk geriye yatık tutulur. Yüksekte taşınan yük forklifti devirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Forklift yükle hareket ederken çatallar yerden ne kadar yüksekte olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yük göz hizasında

DOĞRU CEVAP

D) Yaklaşık 15–20 cm

AÇIKLAMA

Yükle hareket ederken çatallar yerden yaklaşık 15–20 cm yüksekte, direk geriye yatık tutulur. Yüksekte taşınan yük forklifti devirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Forklift yükle hareket ederken çatallar yerden ne kadar yüksekte olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaklaşık 1 metre

DOĞRU CEVAP

D) Yaklaşık 15–20 cm

AÇIKLAMA

Yükle hareket ederken çatallar yerden yaklaşık 15–20 cm yüksekte, direk geriye yatık tutulur. Yüksekte taşınan yük forklifti devirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Forklift yükle hareket ederken çatallar yerden ne kadar yüksekte olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

D) Yaklaşık 15–20 cm

AÇIKLAMA

Yükle hareket ederken çatallar yerden yaklaşık 15–20 cm yüksekte, direk geriye yatık tutulur. Yüksekte taşınan yük forklifti devirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Forklift yüklü olarak rampadan inerken nasıl hareket etmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İleri giderek, yük önde

DOĞRU CEVAP

B) Geri geri, yük yukarı tarafta kalacak şekilde

AÇIKLAMA

Yüklüyken yük daima yukarı tarafta kalır: yüklü çıkarken ileri, yüklü inerken geri geri gidilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Forklift yüklü olarak rampadan inerken nasıl hareket etmelidir?

DOĞRU CEVAP

B) Geri geri, yük yukarı tarafta kalacak şekilde

AÇIKLAMA

Yüklüyken yük daima yukarı tarafta kalır: yüklü çıkarken ileri, yüklü inerken geri geri gidilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Forklift yüklü olarak rampadan inerken nasıl hareket etmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Rampaya çapraz girerek

DOĞRU CEVAP

B) Geri geri, yük yukarı tarafta kalacak şekilde

AÇIKLAMA

Yüklüyken yük daima yukarı tarafta kalır: yüklü çıkarken ileri, yüklü inerken geri geri gidilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Forklift yüklü olarak rampadan inerken nasıl hareket etmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Rampanın ortasında dönerek

DOĞRU CEVAP

B) Geri geri, yük yukarı tarafta kalacak şekilde

AÇIKLAMA

Yüklüyken yük daima yukarı tarafta kalır: yüklü çıkarken ileri, yüklü inerken geri geri gidilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Yükü taşıyan forkliftin önündeki yük görüşü tamamen kapatıyorsa ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Geri geri gitmeli ya da işaretçi kullanmalıdır.

AÇIKLAMA

Görüş kapanırsa geri geri gidilir ya da işaretçiyle hareket edilir; görmeden ilerlemek çarpma ve ezilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yükü taşıyan forkliftin önündeki yük görüşü tamamen kapatıyorsa ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Başını dışarı çıkararak ilerlemelidir.

DOĞRU CEVAP

A) Geri geri gitmeli ya da işaretçi kullanmalıdır.

AÇIKLAMA

Görüş kapanırsa geri geri gidilir ya da işaretçiyle hareket edilir; görmeden ilerlemek çarpma ve ezilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yükü taşıyan forkliftin önündeki yük görüşü tamamen kapatıyorsa ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hızla geçip yükü bırakmalıdır.

DOĞRU CEVAP

A) Geri geri gitmeli ya da işaretçi kullanmalıdır.

AÇIKLAMA

Görüş kapanırsa geri geri gidilir ya da işaretçiyle hareket edilir; görmeden ilerlemek çarpma ve ezilmeye yol açar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yükü taşıyan forkliftin önündeki yük görüşü tamamen kapatıyorsa ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yükü daha yükseğe kaldırmalıdır.

DOĞRU CEVAP

A) Geri geri gitmeli ya da işaretçi kullanmalıdır.

AÇIKLAMA

Görüş kapanırsa geri geri gidilir ya da işaretçiyle hareket edilir; görmeden ilerlemek çarpma ve ezilmeye yol açar.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Makine devrilmeye başladığında operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hemen kabinden atlamalıdır.

DOĞRU CEVAP

C) Emniyet kemeri takılıyken koltukta kalıp direksiyona sıkıca tutunmalıdır.

AÇIKLAMA

Atlayan operatör çoğu zaman makinenin altında kalır. Kemer takılıyken koltukta kalınır, direksiyona tutunulur, ayaklar sabitlenir ve devrilme yönünün tersine eğilinir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Makine devrilmeye başladığında operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kapıyı açıp dışarı sarkmalıdır.

DOĞRU CEVAP

C) Emniyet kemeri takılıyken koltukta kalıp direksiyona sıkıca tutunmalıdır.

AÇIKLAMA

Atlayan operatör çoğu zaman makinenin altında kalır. Kemer takılıyken koltukta kalınır, direksiyona tutunulur, ayaklar sabitlenir ve devrilme yönünün tersine eğilinir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Makine devrilmeye başladığında operatör ne yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Emniyet kemeri takılıyken koltukta kalıp direksiyona sıkıca tutunmalıdır.

AÇIKLAMA

Atlayan operatör çoğu zaman makinenin altında kalır. Kemer takılıyken koltukta kalınır, direksiyona tutunulur, ayaklar sabitlenir ve devrilme yönünün tersine eğilinir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Makine devrilmeye başladığında operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ataşmanı en üste kaldırmalıdır.

DOĞRU CEVAP

C) Emniyet kemeri takılıyken koltukta kalıp direksiyona sıkıca tutunmalıdır.

AÇIKLAMA

Atlayan operatör çoğu zaman makinenin altında kalır. Kemer takılıyken koltukta kalınır, direksiyona tutunulur, ayaklar sabitlenir ve devrilme yönünün tersine eğilinir.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Devrilmede operatörü koruyan en önemli donanım aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Klima

DOĞRU CEVAP

D) Emniyet kemeri ve kabin koruyucusu (ROPS)

AÇIKLAMA

Devrilme koruma yapısı (ROPS) ancak kemerle birlikte işe yarar; kemersiz operatör kabinden fırlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Devrilmede operatörü koruyan en önemli donanım aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yan aynalar

DOĞRU CEVAP

D) Emniyet kemeri ve kabin koruyucusu (ROPS)

AÇIKLAMA

Devrilme koruma yapısı (ROPS) ancak kemerle birlikte işe yarar; kemersiz operatör kabinden fırlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Devrilmede operatörü koruyan en önemli donanım aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Radyo

DOĞRU CEVAP

D) Emniyet kemeri ve kabin koruyucusu (ROPS)

AÇIKLAMA

Devrilme koruma yapısı (ROPS) ancak kemerle birlikte işe yarar; kemersiz operatör kabinden fırlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Devrilmede operatörü koruyan en önemli donanım aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Emniyet kemeri ve kabin koruyucusu (ROPS)

AÇIKLAMA

Devrilme koruma yapısı (ROPS) ancak kemerle birlikte işe yarar; kemersiz operatör kabinden fırlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iş makineleri ile yapılamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kanal açma

DOĞRU CEVAP

B) İnsan taşıma

AÇIKLAMA

İş makineleriyle insan taşınmaz. Kanal açma ve yükleme yapılır; insanı yalnızca personel yükseltici kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iş makineleri ile yapılamaz?

DOĞRU CEVAP

B) İnsan taşıma

AÇIKLAMA

İş makineleriyle insan taşınmaz. Kanal açma ve yükleme yapılır; insanı yalnızca personel yükseltici kaldırır.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iş makineleri ile yapılamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Toprak yükleme

DOĞRU CEVAP

B) İnsan taşıma

AÇIKLAMA

İş makineleriyle insan taşınmaz. Kanal açma ve yükleme yapılır; insanı yalnızca personel yükseltici kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iş makineleri ile yapılamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yük ve personel yükseltme

DOĞRU CEVAP

B) İnsan taşıma

AÇIKLAMA

İş makineleriyle insan taşınmaz. Kanal açma ve yükleme yapılır; insanı yalnızca personel yükseltici kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Ekskavatörün üst gövdesinin döndüğü alanla ilgili hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

A) Alan şeritle kapatılır, çalışırken kimse giremez.

AÇIKLAMA

Dönen karşı ağırlık ve kol, dönüş alanındaki kişiyi ezer. Bu alan şeritle kapatılır, çalışma sırasında kimse girmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Ekskavatörün üst gövdesinin döndüğü alanla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bu alanda yalnızca işaretçi durabilir.

DOĞRU CEVAP

A) Alan şeritle kapatılır, çalışırken kimse giremez.

AÇIKLAMA

Dönen karşı ağırlık ve kol, dönüş alanındaki kişiyi ezer. Bu alan şeritle kapatılır, çalışma sırasında kimse girmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Ekskavatörün üst gövdesinin döndüğü alanla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Makine yavaş döndüğü için tehlike yoktur.

DOĞRU CEVAP

A) Alan şeritle kapatılır, çalışırken kimse giremez.

AÇIKLAMA

Dönen karşı ağırlık ve kol, dönüş alanındaki kişiyi ezer. Bu alan şeritle kapatılır, çalışma sırasında kimse girmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Ekskavatörün üst gövdesinin döndüğü alanla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Alan sadece gece kapatılır.

DOĞRU CEVAP

A) Alan şeritle kapatılır, çalışırken kimse giremez.

AÇIKLAMA

Dönen karşı ağırlık ve kol, dönüş alanındaki kişiyi ezer. Bu alan şeritle kapatılır, çalışma sırasında kimse girmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Destek ayakları aşağıdaki iş makinelerinden hangisinde bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Paletli makinelerde

DOĞRU CEVAP

D) Lastikli vinç ve bekoloderde

AÇIKLAMA

Destek ayakları lastik tekerlekli vinç ve kazıcı yükleyicide (beko loder) bulunur; kazıdan ve kaldırmadan önce indirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Destek ayakları aşağıdaki iş makinelerinden hangisinde bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Tüm iş makinelerinde

DOĞRU CEVAP

D) Lastikli vinç ve bekoloderde

AÇIKLAMA

Destek ayakları lastik tekerlekli vinç ve kazıcı yükleyicide (beko loder) bulunur; kazıdan ve kaldırmadan önce indirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Destek ayakları aşağıdaki iş makinelerinden hangisinde bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sadece kamyonlarda

DOĞRU CEVAP

D) Lastikli vinç ve bekoloderde

AÇIKLAMA

Destek ayakları lastik tekerlekli vinç ve kazıcı yükleyicide (beko loder) bulunur; kazıdan ve kaldırmadan önce indirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Destek ayakları aşağıdaki iş makinelerinden hangisinde bulunur?

DOĞRU CEVAP

D) Lastikli vinç ve bekoloderde

AÇIKLAMA

Destek ayakları lastik tekerlekli vinç ve kazıcı yükleyicide (beko loder) bulunur; kazıdan ve kaldırmadan önce indirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik tekerlekli yükleyicide emniyet edilecek hususlara yönelik aşağıda standartlarına göre dikkat bilgilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kepçe ile asla insan kaldırılmamalıdır.

DOĞRU CEVAP

C) Yükleyicinin performansı ve gücü değiştirilerek yükleme yapılmalıdır.

AÇIKLAMA

Kepçeyle insan kaldırılmaz, kepçeye zincir takılarak yük kaldırılmaz, yükün ağırlığı önceden kontrol edilir. Makinenin performans ayarlarını değiştirmek yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik tekerlekli yükleyicide emniyet edilecek hususlara yönelik aşağıda standartlarına göre dikkat bilgilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kepçeye zincir takılarak yük kaldırılmamalıdır.

DOĞRU CEVAP

C) Yükleyicinin performansı ve gücü değiştirilerek yükleme yapılmalıdır.

AÇIKLAMA

Kepçeyle insan kaldırılmaz, kepçeye zincir takılarak yük kaldırılmaz, yükün ağırlığı önceden kontrol edilir. Makinenin performans ayarlarını değiştirmek yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Lastik tekerlekli yükleyicide emniyet edilecek hususlara yönelik aşağıda standartlarına göre dikkat bilgilerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

C) Yükleyicinin performansı ve gücü değiştirilerek yükleme yapılmalıdır.

AÇIKLAMA

Kepçeyle insan kaldırılmaz, kepçeye zincir takılarak yük kaldırılmaz, yükün ağırlığı önceden kontrol edilir. Makinenin performans ayarlarını değiştirmek yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik tekerlekli yükleyicide emniyet edilecek hususlara yönelik aşağıda standartlarına göre dikkat bilgilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yüklemeden önce malzemenin ağırlığı ve ağırlık merkezi kontrol edilmelidir.

DOĞRU CEVAP

C) Yükleyicinin performansı ve gücü değiştirilerek yükleme yapılmalıdır.

AÇIKLAMA

Kepçeyle insan kaldırılmaz, kepçeye zincir takılarak yük kaldırılmaz, yükün ağırlığı önceden kontrol edilir. Makinenin performans ayarlarını değiştirmek yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazıcı yükleyiciyle kamyon yüklerken hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kova şoför kabininin üzerinden geçirilir.

DOĞRU CEVAP

B) Kova kabinin üzerinden geçirilmez, yük arka ya da yan taraftan boşaltılır.

AÇIKLAMA

Kova kabin üzerinden geçerse düşen malzeme şoförü yaralar. Yükleme arka ya da yandan yapılır, şoför güvenli yerde bekler.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Kazıcı yükleyiciyle kamyon yüklerken hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

B) Kova kabinin üzerinden geçirilmez, yük arka ya da yan taraftan boşaltılır.

AÇIKLAMA

Kova kabin üzerinden geçerse düşen malzeme şoförü yaralar. Yükleme arka ya da yandan yapılır, şoför güvenli yerde bekler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazıcı yükleyiciyle kamyon yüklerken hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Şoför yükleme sırasında kasada bekler.

DOĞRU CEVAP

B) Kova kabinin üzerinden geçirilmez, yük arka ya da yan taraftan boşaltılır.

AÇIKLAMA

Kova kabin üzerinden geçerse düşen malzeme şoförü yaralar. Yükleme arka ya da yandan yapılır, şoför güvenli yerde bekler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazıcı yükleyiciyle kamyon yüklerken hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yük kamyonun önüne boşaltılır.

DOĞRU CEVAP

B) Kova kabinin üzerinden geçirilmez, yük arka ya da yan taraftan boşaltılır.

AÇIKLAMA

Kova kabin üzerinden geçerse düşen malzeme şoförü yaralar. Yükleme arka ya da yandan yapılır, şoför güvenli yerde bekler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Eğimli arazide iş makinesi nasıl hareket ettirilmelidir?

DOĞRU CEVAP

A) Eğime dik olarak düz çıkıp inerek

AÇIKLAMA

Yan eğimde makine devrilmeye en yatkındır. Eğim dik çıkılıp inilir, kova yere yakın tutulur, eğimde dönülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Eğimli arazide iş makinesi nasıl hareket ettirilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yamaca paralel, yan yan

DOĞRU CEVAP

A) Eğime dik olarak düz çıkıp inerek

AÇIKLAMA

Yan eğimde makine devrilmeye en yatkındır. Eğim dik çıkılıp inilir, kova yere yakın tutulur, eğimde dönülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Eğimli arazide iş makinesi nasıl hareket ettirilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Eğimin ortasında dönerek

DOĞRU CEVAP

A) Eğime dik olarak düz çıkıp inerek

AÇIKLAMA

Yan eğimde makine devrilmeye en yatkındır. Eğim dik çıkılıp inilir, kova yere yakın tutulur, eğimde dönülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Eğimli arazide iş makinesi nasıl hareket ettirilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kovayı en yükseğe kaldırarak

DOĞRU CEVAP

A) Eğime dik olarak düz çıkıp inerek

AÇIKLAMA

Yan eğimde makine devrilmeye en yatkındır. Eğim dik çıkılıp inilir, kova yere yakın tutulur, eğimde dönülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazı kenarına yakın çalışmayla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kazı malzemesi kenara yığılır.

DOĞRU CEVAP

C) Makine kenara yaklaştırılmaz; ağırlığı kenarı çökertebilir.

AÇIKLAMA

Makinenin ağırlığı ve kenara yığılan malzeme şevi çökertir; makine kenardan uzak tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazı kenarına yakın çalışmayla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kenar sağlam görünüyorsa yaklaşmak serbesttir.

DOĞRU CEVAP

C) Makine kenara yaklaştırılmaz; ağırlığı kenarı çökertebilir.

AÇIKLAMA

Makinenin ağırlığı ve kenara yığılan malzeme şevi çökertir; makine kenardan uzak tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kazı kenarına yakın çalışmayla ilgili hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

C) Makine kenara yaklaştırılmaz; ağırlığı kenarı çökertebilir.

AÇIKLAMA

Makinenin ağırlığı ve kenara yığılan malzeme şevi çökertir; makine kenardan uzak tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazı kenarına yakın çalışmayla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kenarda çalışmak süreyi kısaltır.

DOĞRU CEVAP

C) Makine kenara yaklaştırılmaz; ağırlığı kenarı çökertebilir.

AÇIKLAMA

Makinenin ağırlığı ve kenara yığılan malzeme şevi çökertir; makine kenardan uzak tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazı sırasında yerin altında kablo, boru ya da uyarı bandı görülürse operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kazıya hızla devam etmelidir.

DOĞRU CEVAP

D) Hemen durmalı ve yetkiliye ve ilgili kuruma bildirmelidir.

AÇIKLAMA

Elektrik ya da doğal gaz hattına zarar vermek ölümcül olabilir. Kazı durdurulur, hat yetkililerce kontrol ettirilir.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazı sırasında yerin altında kablo, boru ya da uyarı bandı görülürse operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bandı söküp kazıya devam etmelidir.

DOĞRU CEVAP

D) Hemen durmalı ve yetkiliye ve ilgili kuruma bildirmelidir.

AÇIKLAMA

Elektrik ya da doğal gaz hattına zarar vermek ölümcül olabilir. Kazı durdurulur, hat yetkililerce kontrol ettirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Kazı sırasında yerin altında kablo, boru ya da uyarı bandı görülürse operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kepçeyle kabloyu kenara çekmelidir.

DOĞRU CEVAP

D) Hemen durmalı ve yetkiliye ve ilgili kuruma bildirmelidir.

AÇIKLAMA

Elektrik ya da doğal gaz hattına zarar vermek ölümcül olabilir. Kazı durdurulur, hat yetkililerce kontrol ettirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Kazı sırasında yerin altında kablo, boru ya da uyarı bandı görülürse operatör ne yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

D) Hemen durmalı ve yetkiliye ve ilgili kuruma bildirmelidir.

AÇIKLAMA

Elektrik ya da doğal gaz hattına zarar vermek ölümcül olabilir. Kazı durdurulur, hat yetkililerce kontrol ettirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Vinç ile yük kaldırılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yerdeki yükler vinçle çekilerek kaldırılır.

DOĞRU CEVAP

D) Yükler dikey eksende kaldırılır.

AÇIKLAMA

Yükler dikey eksende kaldırılır. Yük yanlamasına ya da sürüklenerek çekilmez, kanca mandalı kapatılmadan kaldırma yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Vinç ile yük kaldırılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Vinç kancasının mandalını kapatmadan yük kaldırılır.

DOĞRU CEVAP

D) Yükler dikey eksende kaldırılır.

AÇIKLAMA

Yükler dikey eksende kaldırılır. Yük yanlamasına ya da sürüklenerek çekilmez, kanca mandalı kapatılmadan kaldırma yapılmaz.

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Vinç ile yük kaldırılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yükler kaldırılırken açının herhangi bir önemi yoktur.

DOĞRU CEVAP

D) Yükler dikey eksende kaldırılır.

AÇIKLAMA

Yükler dikey eksende kaldırılır. Yük yanlamasına ya da sürüklenerek çekilmez, kanca mandalı kapatılmadan kaldırma yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Vinç ile yük kaldırılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

D) Yükler dikey eksende kaldırılır.

AÇIKLAMA

Yükler dikey eksende kaldırılır. Yük yanlamasına ya da sürüklenerek çekilmez, kanca mandalı kapatılmadan kaldırma yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Vinçle yük kaldırılırken asılı yükün altıyla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İşaretçi altında durabilir.

DOĞRU CEVAP

B) Asılı yükün altında kimse durmaz, yük insanların üzerinden geçirilmez.

AÇIKLAMA

Halat, sapan ya da kanca koparsa yük saniyede düşer. Asılı yükün altında kimse bulunmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Vinçle yük kaldırılırken asılı yükün altıyla ilgili hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

B) Asılı yükün altında kimse durmaz, yük insanların üzerinden geçirilmez.

AÇIKLAMA

Halat, sapan ya da kanca koparsa yük saniyede düşer. Asılı yükün altında kimse bulunmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Vinçle yük kaldırılırken asılı yükün altıyla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kısa süreliğine altından geçilebilir.

DOĞRU CEVAP

B) Asılı yükün altında kimse durmaz, yük insanların üzerinden geçirilmez.

AÇIKLAMA

Halat, sapan ya da kanca koparsa yük saniyede düşer. Asılı yükün altında kimse bulunmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Vinçle yük kaldırılırken asılı yükün altıyla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yük hafifse altında çalışılabilir.

DOĞRU CEVAP

B) Asılı yükün altında kimse durmaz, yük insanların üzerinden geçirilmez.

AÇIKLAMA

Halat, sapan ya da kanca koparsa yük saniyede düşer. Asılı yükün altında kimse bulunmaz.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Mobil vinçle kaldırmaya başlamadan önce destek ayakları nasıl kullanılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Tam açılır, sağlam altlıklara basar ve makine teraziye alınır.

AÇIKLAMA

Yük çizelgesindeki değerler ancak destekler tam açık ve makine terazideyken geçerlidir; aksi hâlde vinç devrilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Mobil vinçle kaldırmaya başlamadan önce destek ayakları nasıl kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yarım açılır, zaman kazanılır.

DOĞRU CEVAP

A) Tam açılır, sağlam altlıklara basar ve makine teraziye alınır.

AÇIKLAMA

Yük çizelgesindeki değerler ancak destekler tam açık ve makine terazideyken geçerlidir; aksi hâlde vinç devrilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Mobil vinçle kaldırmaya başlamadan önce destek ayakları nasıl kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hafif yüklerde hiç açılmaz.

DOĞRU CEVAP

A) Tam açılır, sağlam altlıklara basar ve makine teraziye alınır.

AÇIKLAMA

Yük çizelgesindeki değerler ancak destekler tam açık ve makine terazideyken geçerlidir; aksi hâlde vinç devrilir.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Mobil vinçle kaldırmaya başlamadan önce destek ayakları nasıl kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yalnız bir taraf açılır.

DOĞRU CEVAP

A) Tam açılır, sağlam altlıklara basar ve makine teraziye alınır.

AÇIKLAMA

Yük çizelgesindeki değerler ancak destekler tam açık ve makine terazideyken geçerlidir; aksi hâlde vinç devrilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Bomlu personel yükselticide platformdaki çalışan için hangisi zorunludur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Korkuluğa çıkarak uzanmak

DOĞRU CEVAP

C) Tam vücut emniyet kemerini platformdaki bağlantı noktasına takmak

AÇIKLAMA

Bomlu platformda ani sarsıntı insanı dışarı fırlatabilir; tam vücut emniyet kemeri platformdaki noktaya bağlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bomlu personel yükselticide platformdaki çalışan için hangisi zorunludur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Platforma merdiven koymak

DOĞRU CEVAP

C) Tam vücut emniyet kemerini platformdaki bağlantı noktasına takmak

AÇIKLAMA

Bomlu platformda ani sarsıntı insanı dışarı fırlatabilir; tam vücut emniyet kemeri platformdaki noktaya bağlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Bomlu personel yükselticide platformdaki çalışan için hangisi zorunludur?

DOĞRU CEVAP

C) Tam vücut emniyet kemerini platformdaki bağlantı noktasına takmak

AÇIKLAMA

Bomlu platformda ani sarsıntı insanı dışarı fırlatabilir; tam vücut emniyet kemeri platformdaki noktaya bağlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Bomlu personel yükselticide platformdaki çalışan için hangisi zorunludur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Platform kapasitesini aşmak

DOĞRU CEVAP

C) Tam vücut emniyet kemerini platformdaki bağlantı noktasına takmak

AÇIKLAMA

Bomlu platformda ani sarsıntı insanı dışarı fırlatabilir; tam vücut emniyet kemeri platformdaki noktaya bağlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde arka kör nokta tehlikesine karşı en doğru davranış hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yalnızca aynaya bakmak

DOĞRU CEVAP

B) Geri gitmeden dönüp bakmak, geri alarmı ve gerekirse işaretçi kullanmak

AÇIKLAMA

Ayna ve kamera her şeyi göstermez. Geri gitmeden dönüp bakılır, geri alarmı çalışır, gerekirse işaretçi kullanılır; yaya ile göz teması kurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

İş makinesinde arka kör nokta tehlikesine karşı en doğru davranış hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Geri gitmeden dönüp bakmak, geri alarmı ve gerekirse işaretçi kullanmak

AÇIKLAMA

Ayna ve kamera her şeyi göstermez. Geri gitmeden dönüp bakılır, geri alarmı çalışır, gerekirse işaretçi kullanılır; yaya ile göz teması kurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde arka kör nokta tehlikesine karşı en doğru davranış hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Korna çalıp hızla geri gitmek

DOĞRU CEVAP

B) Geri gitmeden dönüp bakmak, geri alarmı ve gerekirse işaretçi kullanmak

AÇIKLAMA

Ayna ve kamera her şeyi göstermez. Geri gitmeden dönüp bakılır, geri alarmı çalışır, gerekirse işaretçi kullanılır; yaya ile göz teması kurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde arka kör nokta tehlikesine karşı en doğru davranış hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Geri gitmeyi işaretçisiz yapmak

DOĞRU CEVAP

B) Geri gitmeden dönüp bakmak, geri alarmı ve gerekirse işaretçi kullanmak

AÇIKLAMA

Ayna ve kamera her şeyi göstermez. Geri gitmeden dönüp bakılır, geri alarmı çalışır, gerekirse işaretçi kullanılır; yaya ile göz teması kurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Havai elektrik hattının gerilimi bilinmiyorsa iş makinesi en az ne kadar uzak tutulmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1 metre

DOĞRU CEVAP

C) 6 metre

AÇIKLAMA

Elektrik değmeden de atlayabilir. Gerilimi bilinmeyen hatta en az 6 metre uzak kalınır, yaklaşmak gerekiyorsa elektrik idaresine başvurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Havai elektrik hattının gerilimi bilinmiyorsa iş makinesi en az ne kadar uzak tutulmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 2 metre

DOĞRU CEVAP

C) 6 metre

AÇIKLAMA

Elektrik değmeden de atlayabilir. Gerilimi bilinmeyen hatta en az 6 metre uzak kalınır, yaklaşmak gerekiyorsa elektrik idaresine başvurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Havai elektrik hattının gerilimi bilinmiyorsa iş makinesi en az ne kadar uzak tutulmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) 6 metre

AÇIKLAMA

Elektrik değmeden de atlayabilir. Gerilimi bilinmeyen hatta en az 6 metre uzak kalınır, yaklaşmak gerekiyorsa elektrik idaresine başvurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Havai elektrik hattının gerilimi bilinmiyorsa iş makinesi en az ne kadar uzak tutulmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hatta değmemek yeterlidir

DOĞRU CEVAP

C) 6 metre

AÇIKLAMA

Elektrik değmeden de atlayabilir. Gerilimi bilinmeyen hatta en az 6 metre uzak kalınır, yaklaşmak gerekiyorsa elektrik idaresine başvurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Makinenin bomu enerji hattına değdi. Yangın yoksa operatör ne yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Kabinden çıkmamalı, kimseyi yaklaştırmamalı, elektriğin kesilmesini beklemelidir.

AÇIKLAMA

Kabinde kalan operatör çarpılmaz; inen kişi makineye ve yere aynı anda dokununca çarpılır. Zorunlu inişte ayaklar bitişik atlanır, küçük adımlarla uzaklaşılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Makinenin bomu enerji hattına değdi. Yangın yoksa operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hemen inip makineden koşarak uzaklaşmalıdır.

DOĞRU CEVAP

A) Kabinden çıkmamalı, kimseyi yaklaştırmamalı, elektriğin kesilmesini beklemelidir.

AÇIKLAMA

Kabinde kalan operatör çarpılmaz; inen kişi makineye ve yere aynı anda dokununca çarpılır. Zorunlu inişte ayaklar bitişik atlanır, küçük adımlarla uzaklaşılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Makinenin bomu enerji hattına değdi. Yangın yoksa operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yerdeki birinden yardım istemelidir.

DOĞRU CEVAP

A) Kabinden çıkmamalı, kimseyi yaklaştırmamalı, elektriğin kesilmesini beklemelidir.

AÇIKLAMA

Kabinde kalan operatör çarpılmaz; inen kişi makineye ve yere aynı anda dokununca çarpılır. Zorunlu inişte ayaklar bitişik atlanır, küçük adımlarla uzaklaşılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Makinenin bomu enerji hattına değdi. Yangın yoksa operatör ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Makineye dokunarak inmelidir.

DOĞRU CEVAP

A) Kabinden çıkmamalı, kimseyi yaklaştırmamalı, elektriğin kesilmesini beklemelidir.

AÇIKLAMA

Kabinde kalan operatör çarpılmaz; inen kişi makineye ve yere aynı anda dokununca çarpılır. Zorunlu inişte ayaklar bitişik atlanır, küçük adımlarla uzaklaşılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinası operatörünün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Makinaları gereken hızda kullanmak

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak

AÇIKLAMA

KKD kullanmamak operatörün davranışından kaynaklanan bir risktir. Kurallara uymak ve uygun hızda çalışmak güvenli davranıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinası operatörünün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Güvenlik kurallarına uymak

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak

AÇIKLAMA

KKD kullanmamak operatörün davranışından kaynaklanan bir risktir. Kurallara uymak ve uygun hızda çalışmak güvenli davranıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinası operatörünün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Teknik kurallara uymak

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak

AÇIKLAMA

KKD kullanmamak operatörün davranışından kaynaklanan bir risktir. Kurallara uymak ve uygun hızda çalışmak güvenli davranıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinası operatörünün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak

AÇIKLAMA

KKD kullanmamak operatörün davranışından kaynaklanan bir risktir. Kurallara uymak ve uygun hızda çalışmak güvenli davranıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

İş makinesi operatörünün dikkat etmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

AÇIKLAMA

Operatörün en önemli kuralı iş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymaktır; yükü sürekli havada tutmak ve hız tehlikelidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makinesi operatörünün dikkat etmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Makineyi çok yavaş kullanmak

DOĞRU CEVAP

A) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

AÇIKLAMA

Operatörün en önemli kuralı iş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymaktır; yükü sürekli havada tutmak ve hız tehlikelidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makinesi operatörünün dikkat etmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yükü sürekli havada tutmak

DOĞRU CEVAP

A) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

AÇIKLAMA

Operatörün en önemli kuralı iş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymaktır; yükü sürekli havada tutmak ve hız tehlikelidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İş makinesi operatörünün dikkat etmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Makineyi çok hızlı kullanmak

DOĞRU CEVAP

A) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

AÇIKLAMA

Operatörün en önemli kuralı iş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymaktır; yükü sürekli havada tutmak ve hız tehlikelidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 İş Makineleri Dijital Eğitim Kitabı

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

📝 Operatörlük Deneme Sınavları

Genel deneme sınavlarıyla kendinizi ölçün

YENİ ÜMİT İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜK KURSU

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114 Kat: 5, 34610 Güngören / İstanbul

📞 **(0212) 641 91 96**

💬 WhatsApp: **0 555 800 45 29**

🌐 **www.yeniumitforklift.com**